


**Précautions d'usage :** Le produit n'est pas considéré dangereux conformément au Règlement CE 1272/2008 (CLP). Effets physico-chimiques nocifs sur la santé humaine et l'environnement : Aucun autre danger. EUH208 Contient : mix 5-chloro-2-méthyl-4-isotiazol-3-one, 2-méthyl-2H-isotiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique. Conserver hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Éliminer le récipient/produit conformément à la réglementation en vigueur. Conserver le produit dans un endroit frais et sec à l'abri du gel. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité. [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com). Valeur limite UE pour ce produit (CatA+/I) : 140 g/L (2010). Ce produit contient max 16 g/L COV.

Décors de Ferryville - Résinence  
66, Chemin des Collinons - RD2007  
45700 Mormant Sur Vermisson  
FRANCE - Tél. 0820 200 927

[www.resinence.com](http://www.resinence.com)

M6 est une marque déposée Métropole  
Télévision © 2018 Résinence.



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



# BY **RÉSINENCE**<sup>®</sup>

La rénovation haute qualité et longue durée

# Top coat

## VERNIS MEUBLES & OBJETS



125 ML ± 2 M<sup>2</sup>

*Protégez meubles, boiseries et objets avec Top coat, vernis de protection qui s'applique directement sans sous couche sur le bois brut ou peint.*



### APPLICATION

Appliquez une 1<sup>re</sup> couche fine au rouleau mousse ou au pinceau. Après 6h de séchage, appliquez une 2<sup>e</sup> couche fine.

Mélangez le vernis avant et pendant l'application et bien refermer le pot entre chaque utilisation.

### LES ESSENTIELS

Application entre **14°C** et **25°C\***

Application au rouleau mousse ou au pinceau

Nettoyage des outils à l'eau

**2h\***  
Sec au toucher

**6h\***  
Entre 2 couches

**24h\***  
Séchage complet

\*air ambiant à 20°C