

Naturlight®



POUR RÉUSSIR VOTRE APPLICATION

L'application s'effectue par temps sec à une température ambiante comprise entre 14°C et 25°C. Les supports et les produits doivent être à température ambiante au moment de l'application.

⚠ Préparation : Le support doit être dépoussiéré, nettoyé à l'alcool à brûler à 90°, propre, sec et sain avant toute application.



APPLICATION DE Naturlight

1. Appliquez une 1^{re} couche au rouleau à poils courts ou au pinceau directement sans sous couche.
2. Laissez sécher **6 heures** puis appliquez la 2^e couche.



Intensifiez l'effet luminescent en appliquant une couche supplémentaire.

Pensez-y !

- Pour favoriser l'accroche sur mélaminé et stratifié et bois déjà peint, pensez à égrainer votre support avec un abrasif 240 avant nettoyage.
- Ne pas utiliser de substituts d'alcool à brûler lors du nettoyage.
- Le nombre de couches peut varier selon le support et ses qualités d'absorption.
- Idéal pour les surfaces claires et pastelées.
- Il est déconseillé d'appliquer Naturlight sur des supports foncés.
- Bien mélanger Naturlight avant et pendant l'application.
- Refermer le pot entre chaque utilisation.
- Naturlight révèle son effet luminescent dans l'obscurité totale.

⚠ Favorisez l'achat d'un même numéro de lot pour assurer une teinte uniforme.



Shopping List !

- Naturlight
- Rouleau à poils courts ou pinceau
- Papier de verre grain fin et calle à poncer
- Alcool à brûler à 90°
- Scotch de masquage
- Spatule propre

